

BOIS DE CONSTRUCTION

Poutres Droites en Lamellé-Collé

Poutres Droites en Lamellé-Collé



www.belisba.com
contact@belisba.com



Bellisba
le bien-être comme inspiration

BOIS DE CONSTRUCTION

Poutres Droites en Lamellé-Collé

Domaines d'emploi

- Charpente traditionnelle apparente
- Murs pour maison en bois massifs
- Création de grandes trémies pour plancher
- Solivage apparent pour plancher
- Ossature pour maison en bois à poteau-poutre
- Structure de véranda

Essence

- Epicéa (*Picea abies*)
- Origine : Nord de la Russie
- Densité : 450 à 500 kg/m³



Qualité et performances

- Label FSC STD 40-004/40-005
- Certification CE EN-14080
- Classe de résistance : GL24, GL28
- Contrôle de qualité certifié par MPA Stuttgart Otto-Graf Institut

Sections disponibles

	Epaisseur (mm)					
	100	120	140	160	180	200
	Nombre de pièces par palette					
120	70	56				
160	50	42	35	30		
200	40	35	28	24	24	20
240	33	28	24	21	18	16
280		24	20	18	15	15
320		21	18	15	15	12
360			16	14	12	12
400			14	12	12	10

■ Longueurs disponibles : 12 ou 13,5 m

Palette

- L x H x P (m) : 1 x 1 x 12/13,5

Transport

- Par camion
- Container maritime possible
- Délai : 3 semaines

Conditionnement

- De 3 à 4 palettes par camion

Humidité du bois

- Taux : 12% ± 2%

Collage et aboutage

- Entures multiples : 16 ou 28 mm
- Longueur élément abouté : 3 m
- Colle MUF AKZO NOBEL 1249/2579 sans formaldéhyde
- Classe d'émission : E1
- Colle résistante aux intempéries

Nos bénéfiques produit

- Exempt de défauts structurels
- Bois raboté et chanfreiné
- Prêt à l'emploi - Prêt à finir
- Stabilité dimensionnelle
- Séchage industriel
- Bois certifié CE et FSC
- Grandes longueurs disponibles

Emballage

- Palette enveloppée 6 faces par un film polyéthylène étanche pour une protection optimale sur chantier

Traitement du bois

- Classe II par trempage sur demande