

BOIS DE CONSTRUCTION

Bois Massifs Aboutés

Bois Massifs Aboutés



www.belisba.com
contact@belisba.com



Belisba
le bien-être comme inspiration

BOIS DE CONSTRUCTION

Bois Massifs Aboutés

Domaines d'emploi

- Charpente traditionnelle (pannes, chevrons filants)
- Ossature de mur pour maison à ossature bois
- Solivage pour plancher
- Ossature rapportée pour opération de bardage

Essence

- Epicéa (*Picea abies*)
- Origine : Nord de la Russie
- Densité : 450 à 500 kg/m³

Section sur mesure

- Epaisseur : De 20 à 46 mm
- Hauteur : De 20 à 200 mm



Qualité et performances

- Label FSC STD 40-004/40-005
- Certification CE EN-14081
- Classe de résistance : C24, C30
- Contrôle de qualité certifié par BM Trada Certification

Exemples de sections/conditionnement (*)

		Hauteur (mm)							
		60	70	80	95	120	145	170	195
Ep. (mm)	25	680	560	520	440	320	287	246	200
	35	476	392	364	308	224	203	174	140
	42	391	322	299	253	184	168	144	115
	46	357	294	273	231	168	147	132	105

(*) longueur de pièce : 6,00 m

- Longueurs disponibles : De 2 à 6 m (par pas de 1 m)
- Longueurs disponibles : De 2 à 6 m (par pas de 1 m) + 9, 12 ou 13,5 m

Palette

- L x H x P (m) : 1 x 1 x 12/13,5

Transport

- Par camion
- Container maritime possible
- Délai : 3 semaines

Conditionnement

- Variable selon longueur pièce

Humidité du bois

- Taux : 18%

Collage et aboutage

- Entures multiples : 16 ou 28 mm
- Longueur élément abouté : 3 m
- Colle MUF AKZO NOBEL 1249/2579 sans formaldéhyde
- Classe d'émission : E1
- Colle résistante aux intempéries

Nos bénéfices produit

- Exempt de défauts structurels
- Bois raboté et chanfreiné
- Prêt à l'emploi - Prêt à finir
- Stabilité dimensionnelle
- Séchage industriel
- Bois certifié CE et FSC
- Grandes longueurs disponibles

Emballage

- Palette enveloppée 6 faces par un film polyéthylène étanche pour une protection optimale sur chantier

Traitement du bois

- Classe II par trempage sur demande