

BOIS DE CONSTRUCTION

Madriers Bruts en Lamellé-Collé

Madriers Bruts en Lamellé-Collé



www.belisba.com
contact@belisba.com



Bellisba
le bien-être comme inspiration

BOIS DE CONSTRUCTION

Madriers Bruts en Lamellé-Collé

Domaines d'emploi

- Fabrication de madriers en lamellé-collé usinés, prêt à l'emploi
- Murs pour maison en bois massifs

Essence

- Epicéa (*Picea abies*)
- Origine : Nord de la Russie
- Densité : 450 à 500 kg/m³



Qualité et performances

- Label FSC STD 40-004/40-005
- Certification CE EN-14080
- Classe de résistance : GL24, GL28
- Contrôle de qualité certifié par MPA Stuttgart Otto-Graf Institut

Sections disponibles

	85	125	165	205	246
	Nombre de pièces par palette				
Haut. (mm)	63	45	35		
145	63	36	28	25	
165		36	28	20	16
185			24	20	16
205			21	15	12
245					12
285					

■ Longueurs disponibles : 12 ou 13,5 m

Palette

- L x H x P (m) : 1 x 1 x 12/13,5

Transport

- Par camion
- Container maritime possible
- Délai : 3 semaines

Conditionnement

- De 3 à 4 palettes par camion

Humidité du bois

- Taux : 12% ± 2%

Collage et aboutage

- Entures multiples : 16 ou 28 mm
- Longueur élément abouté : 3 m
- Colle MUF AKZO NOBEL 1249/2579 sans formaldéhyde
- Classe d'émission : E1
- Colle résistante aux intempéries

Finition

- Ni raboté, ni chanfreiné

Nos bénéfices produit

- Exempt de défauts structurels
- Prêt à usiner
- Stabilité dimensionnelle
- Séchage industriel
- Bois certifié CE et FSC
- Sélection des lamelles extérieures pour un meilleur esthétisme, sur demande

Emballage

- Palette enveloppée 6 faces par un film polyéthylène étanche pour une protection optimale sur chantier

Traitement du bois

- Classe II par trempage, sur demande

www.belisba.com
contact@belisba.com



Bellisba
le bien-être comme inspiration